ELDOM®

Плоский водонагрівач з «**СУХИМ ТЕНОМ**»

Wi-Fi

ECO function

МОДЕЛІ З ВЕРТИКАЛЬНИМ МОНТАЖЕМ ТА СУХИМ ТЕНОМ

Модель	...	DV060D	DV080D	DV100D
Літраж	L	60	80	100
Клас енергоефективності		B	B	B
Річне споживання електроенергії	kWh	1394	1383	1361
Номінальний тиск	Mpa	0.7	0.7	0.7
Номінальна напруга	V	230	230	230
Номінальна потужність	kW	3x1.0	3x1.0	3x1.0
Суміш 40℃ при температурі води в бойлері 75℃ і температурі води в водопровідній мережі 10-12℃	L	88	125	166
Вага	kg	25	29,6	33,5
Підключення до системи водопостачання		G½''M	G½''M	G½''M
Розміри:				
Висота	mm	838	1033	1228
Ширина	mm	511	511	511
Глибина	mm	300	300	300
Відстань між кріпленнями	mm	468	663	858

www.eldom.info

ELDOM®

Зроблено в Болгарії

ПЛОСКІ ВОДОНАГРІВАЧІ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

www.eldom.info

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ

- ✓ Кольоровий дисплей діагоналлю 3,5"
- ✓ Відображення актуального стану роботи пристрою
- ✓ Модуль УЗО вмонтований в блок управління
- ✓ Захист від перепаду напруги

Wi-Fi МОДУЛЬ

- ✓ Можливість установки Wi-fi модуля для дистанційного керування пристроєм за допомогою мобільного додатку «My Eldom»

МОЖЛИВІСТЬ ТИЖНЕВОГО ПРОГРАМУВАННЯ

- ✓ Таймер відкладеного ввімкнення та вимкнення по заданому часу
- ✓ Тариф день/ніч

ФУНКЦІЯ «ECO»

- ✓ Мінімальні витрати електроенергії, максимальне енергозбереження
- ✓ Автоматичне підлаштування нагріву води до споживання

УЛЬТРА-ТОНКІ РОЗМІРИ

- ✓ Глибина лише 290мм

ЗАХИСТ

- ✓ 4 магнієві аноди
- ✓ 6-рівневий захист
- ✓ Збільшена теплоізоляція до 35 мм

УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ

- ✓ Включає моделі з можливістю універсального монтажу. «U - універсальний монтаж»

БЕЗЗАПЕРЕЧНА ЯКІСТЬ

- ✓ Вироблено під суворим контролем виробництва Eldominvest Болгарія

ELDOM® ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ДОВГОВІЧНІ

МОДЕЛІ З УНІВЕРСАЛЬНИМ МОНТАЖЕМ

Модель	...	DU060	DU080	DU100
Літраж	L	60	80	100
Клас енергоефективності		B	B	B
Річне споживання електроенергії	kWh	1394	1383	1361
Номінальний тиск	Mpa	0.7	0.7	0.7
Номінальна напруга	V	230	230	230
Номінальна потужність	kW	1.2+2.1	1.2+2.1	1.2+2.1
Суміш 40°c при температурі води в бойлері 75°c і температурі води в водопровідній мережі 10-12°c	L	88	125	166
Вага	kg	25	29,6	33,5
Підключення до системи водопостачання		G½''M	G½''M	G½''M
Розміри:				
Висота	mm	838	1033	1228
Ширина	mm	511	511	511
Глибина	mm	300	300	300
Відстань між кріпленнями	mm	468	663	858

www.eldom.info